



RAVAPROOF™

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

Nr. DOP.DIAMOND P 3MM SAND .25.09.2018

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimas

„RAVAPROOF DIAMOND“

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

„RAVAPROOF DIAMOND P 3MM SAND Partijos numeris: 201807010101

3. Numatoma statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo:

- **EN 13969 Lankstūs hidroizoliaciniai lakštai – bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant bituminio pagrindo su nutekėjimo ertmėmis lakštus**
- **EN13707 armuoti bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Centras: „RAVAGO GROUP“, Moerenstraat 85A, B-2370 Arendonk, BELGIJA

Gamintojas: „RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş.“, „Arslanbey O.S.B.“, 5. gatvė 7, Kodžaelis

5. Jei taikoma, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktinis adresas:

...

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji įstaiga Nr. 2765, „Szutest Ltd.“, išdavė gamyklinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, kuris išduotas įvertinus ir patikrinus eksploatacinių savybių pastovumą pagal sistemą 2+.

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas

Netaikoma

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės			Suderinta techninė specifikacija
	Mato vnt.	Nuokrypis	DIAMOND P 3MM SAND	
Tempiamasis stipris (MD/CD)	N/50mm	±25%	800/600	EN 13969 + EN 13707
Masė ploto vienetui	kg/m ²	±10%	4,2	
Storis	mm	±0,2	3,0	
Atsparumas smūgiams	mm	min	500	
Grynasis jungčių atsparumas	N/50mm	±50%	400	
Atsparumas statinei apkrovai Mt.B	Kg	min	10	
Atsparumas šaknų įsiskverbimui			ESN	
Atsparumas plyšimui (su vinimi (MD/CD))	N		ESN	
Išorinis gaisro veikimas			ESN	
Reakcija į ugnį	klasė		E	
Lankstumas iki žemos temperatūros	°C		-20	
Pasipriešinimas srautui prie aukštos temperatūros	°C		100	
Dirbtinis sendinimas + lankstumas šaltyje	°C		ESN	
Dirbtinis sendinimas + pasipriešinimas srautui	°C		ESN	
Nepralaidumas vandeniui – Tipas T	300kPa		atitinka	
Pavojingos medžiagos			nėra	

ESN: eksploatacinių savybių nenustatyta

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė:

Gokhan Ime
R&D Specialistas
KOCAELİ, 2022-11-17

Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.

Vertė: Vilija Bernotaitė

Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,

Įmonės kodas: 145448596

Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai,

tel.: 8 (41) 523148

Vertėja/translator
Vilija BERNOTAITE

