



RAVAPROOF™

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

Nr. DOP.DIAMOND P 4,2MM DGREY .25.09.2018

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimas

„RAVAPROOF DIAMOND“

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

„RAVAPROOF DIAMOND P 4,2MM DGREY Partijos numeris: 201806010202

3. Numatoma statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo:

- **EN13707 armuoti bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Centras: „RAVAGO GROUP“, Moerenstraat 85A, B-2370 Arendonk, BELGIJA

Gamintojas: „RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş.“, „Arslanbey O.S.B.“, 5 gativé 7, Kodžaelis

5. Jei taikoma, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktinis adresas:

...

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji įstaiga Nr. 2765, „Szutest Ltd.“, išdavė gamyklinės gamybos kontrolės atitikties sertifikata, kuris išduotas įvertinus ir patikrinus eksploatacinių savybių pastovumą pagal sistemą 2+.

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas:

Netaikoma

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

| Pagrindinės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | | | Suderinta techninė specifikacija |
|---|------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | Mato vnt. | Nuokrypis | DIAMOND P 4,2MM DGREY | |
| Tempiamasis stipris (MD/CD) | N/50mm | ±33% | 900/650 | EN 13707 |
| Masė ploto vienetai | kg/m ² | ±10% | 5,5 | |
| Storis | mm | -0,2 | 4,2 | |
| Atsparumas smūgiams | mm | min | 600 | |
| Grynasis jungčių atsparumas | N/50mm | ±50% | 400 | |
| Atsparumas statinei apkrovai Mt.A | Kg | min | 15 | |
| Atsparumas šaknų įsiskverbimui | | | ESN | |
| Atsparumas plyšimui (su vinimi (MD/CD)) | N | ±20% | 180 | |
| Išorinis gaisro veikimas | | | ESN | |
| Reakcija į ugnį | klasė | | E | |
| Lankstumas iki žemos temperatūros | °C | | -20 | |
| Pasipriešinimas srautui prie aukštos temperatūros | °C | | 100 | |
| Dirbtinis sendinimas + lankstumas šaltyje | °C | | ESN | |
| Dirbtinis sendinimas + pasipriešinimas srautui | °C | | ESN | |
| Nepralaidumas vandeniui – Tipas T | 300kPa | | atitinka | |
| Pavojingos medžiagos | | | nėra | |

ESN: eksploatacinės savybės nenustatytos

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė:

Gokhan Ime
R&D Specialistas
KOCAELI, 2022-11-17

Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.

Vertė: Vilija Bernotaitė

Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,

Įmonės kodas: 145448596

Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai,

tel.: 8 (41) 523148

Vertėja/translator
Vilija BERNOTAITE

