

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
DoP №: 14TG/BLM/1/21

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

VENECJA  
MURANO  
BELLA SARA  
RIALTO  
FERRARA  
COMO

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Pokrycia dachowe.

**3. Producent:**

BUDMAT Bogdan Więcek,  
Otolińska 25, 09-407 Płock, Polska  
Zakład produkcyjny: Otolińska 25, 09-407 Płock, Polska

**4. Upoważniony przedstawiciel :** Nie dotyczy.

**5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System oceny 4

**6a. Norma zharmonizowana:**

EN 14782:2006 - Samonośne blachy do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych.  
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Jednostka Notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej 1488

**6b. Europejska dokumentacja techniczna:** Nie dotyczy

Budmat. Bogdan Więcek  
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem



**7. Deklarowane właściwości użytkowe :**

Lp.	Zasadnicza charakterystyka	Wartość użytkowa		Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
1.	Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.		
2.	Zmiana wymiarów	stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
3.	Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Wyroby zgodne z REACH Wyrób nie wydziela substancji niebezpiecznych		
4.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B <sub>ROOF (t1)</sub> , B <sub>ROOF (t2)</sub> , B <sub>ROOF (t3)</sub> (CWFT)		
5.	Reakcja na ogień	Grubość powłoki organicznej $\leq 25\mu\text{m}$	Grubość powłoki organicznej $> 25\mu\text{m}$	
		A1	A2-s2,d0	
6.	Trwałość	Zakres stosowania: Grubość nominalna 0,50 mm Blachy stalowe gatunku DX51D+Z275; S220GD+Z275, S280GD+Z275 wg PN-EN 10346:2015 - pokryte powłokami poliestrowymi o grubości 25 $\mu\text{m}$ , D-MATT 35 $\mu\text{m}$ , w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 - pokryte powłokami poliestrowymi X-MATT o grubości 30 $\mu\text{m}$ , IDEAL SATIN, IDEAL MAT środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3, C4		

Budmat. Bogdan Więcek  
 ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
 NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
 +48 502 197 197  
 budmat.com



ISO 9001  
 ISO 14001  
 Zarządzanie Jakością  
 i Środowiskiem



**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



**BUDMAT**  
Mariusz Madejek  
Dyrektor Produkcji  
Dachy i Elewacje

W imieniu producenta podpisał:  
**Mariusz Madejek**  
Dyrektor Produkcji  
Dachy i Elewacje  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Płock, 23-04-2018**  
(miejsce i data wydania)

**Budmat. Bogdan Więcek**  
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
Nr. 14TG/BLM/1/21

**1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas**

VENECJA  
MURANO  
BELLA SARA  
RIALTO  
FERRARA  
COMO

**2. Numatytoji paskirtis arba paskirtys**

Stogų dangos

**3. Gamintojas**

„BUDMAT“ Bogdan Więcek  
Otolińska g. 25, 09-407 Plockas, Lenkija  
Gamybos įmonė Otolińska g. 25, 09-407 Plockas, Lenkija

**4. Įgaliotasis atstovas**

Netaikoma

**5. Eksploatacinių savybių stabilumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema**

4 įvertinimo sistema

**6a. Darnusis standartas**

EN 14782:2006 – Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai.

Notifikuotoji įstaiga: Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej) 1488

**6b. Europos techninė dokumentacija**

Netaikoma

Budmat. Bogdan Więcek  
ul. Otolińska 25, 09-407 Plock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem



## 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Eil. Nr.	Pagrindinė savybė	Eksploatacinė savybė	Suderinta techninė specifikacija
1.	Nelaidumas vandeniui	Produktai be skylučių (kaip defekto) yra nepralaidūs vandeniui, orui ir garams.	
2.	Matmenų pokytis.	plienas $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
3.	Pavojingų medžiagų emisija	Produktai atitinka REACH Produktas neišskiria jokių pavojingų medžiagų	
4.	Išorinės degumo charakteristikos	$B_{ROOF (t1)}$ , $B_{ROOF (t2)}$ , $B_{ROOF (t3)}$ (CWFT)	
5.	Degumas	Organinės dangos storis $\leq 25 \mu m$	Organinės dangos storis $> 25 \mu m$
		A1	A2-s2, d0
6.	Patvarumas	Paskirtis Nominalus storis 0,50 mm. DX51D+Z275; S220GD+Z275, S280GD+Z275 rūšių plieno lakštai pagal PN-EN 10346:2015 - padengti 25 $\mu m$ storio poliesterio dangomis, D-MATT 35 $\mu m$ , skirtomis aplinkai, kurios korozijos kategorijos yra C1, C2, C3 - padengti 30 $\mu m$ storio poliesterio dangomis, X-MATT 35 $\mu m$ , IDEAL SATIN, IDEAL MAT, skirtomis aplinkai, kurios korozijos kategorijos yra C1, C2, C3, C4	

## 8. Tinkama techninė dokumentacija arba specialioji techninė dokumentacija Netaikoma

Budmat. Bogdan Więcek  
ul. Otoliańska 25, 09-407 Płock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem



## 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Eil. Nr.	Pagrindinė savybė	Eksploatacinė savybė	Suderinta techninė specifikacija
1.	Nelaidumas vandeniui	Produktai be skylučių (kaip defekto) yra nepralaidūs vandeniui, orui ir garams.	
2.	Matmenų pokytis.	plienas $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
3.	Pavojingų medžiagų emisija	Produktai atitinka REACH Produktas neišskiria jokių pavojingų medžiagų	
4.	Išorinės degumo charakteristikos	$B_{ROOF(t1)}$ , $B_{ROOF(t2)}$ , $B_{ROOF(t3)}$ (CWFT)	
5.	Degumas	Organinės dangos storis $\leq 25 \mu m$	Organinės dangos storis $> 25 \mu m$
		A1	A2-s2, d0
6.	Patvarumas	Paskirtis Nominalus storis 0,50 mm. DX51D+Z275; S220GD+Z275, S280GD+Z275 rūšių plieno lakštai pagal PN-EN 10346:2015 - padengti 25 $\mu m$ storio poliesterio dangomis, D-MATT 35 $\mu m$ , skirtomis aplinkai, kurios koroziškumo kategorijos yra C1, C2, C3 - padengti 30 $\mu m$ storio poliesterio dangomis, X-MATT 35 $\mu m$ , IDEAL SATIN, IDEAL MAT, skirtomis aplinkai, kurios koroziškumo kategorijos yra C1, C2, C3, C4	

## 8. Tinkama techninė dokumentacija arba specialioji techninė dokumentacija Netaikoma

Budmat. Bogdan Więcek  
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem



**8. Tinkama techninė dokumentacija arba specialioji techninė dokumentacija**  
Netaikoma

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal reglamento (ES) 305/2011 nuostatas, išskirtinai pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė  
**Mariusz Madejek**  
Gamybos direktorius  
Stogai ir fasadai  
(vardas, pavardė ir pareigos)



**Mariusz Madejek**  
Dyrektor Produkcji  
Dachy i Elewacje

**Plockas, 2018-04-23**  
(išdavimo data ir vieta)

**Budmat. Bogdan Więcek**  
ul. Otolińska 25, 09-407 Plock  
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049  
+48 502 197 197  
budmat.com



ISO 9001  
ISO 14001  
Zarządzanie Jakością  
i Środowiskiem





Susegta, susiūta, sunumeruota  
4 (keturi) lapai

2021m. balandžio 15 d.

Vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, Agnė Petrovskienė, prisiima atsakomybę už  
vertimo iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: [interpretum@inbox.lt](mailto:interpretum@inbox.lt)

[www.interpretum.lt](http://www.interpretum.lt)



*Vertimų grupės vadovė*  
*Agnė Petrovskienė*