



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
14TG/TRB-30/9/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TRB-30/1100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Samonośne blachy profilowane do zastosowań w budownictwie do wykonywania pokryć lub przekryć dachowych oraz obudowy ścian w obiektach budowlanych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT
Bogdan Więcek, Otolińska 25,
09-407 Płock

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3 i 4

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonośne blachy do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na terenach o agresywności środowiska: (wg. PN EN ISO 12944-2:2001):

- blachy z powłoką cynkową (Z 100) o masie 100g/m² do zastosowań wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1
- blachy z powłoką cynkową o masie 100g/m² a następnie po stronie licowej pokryte powłokami organicznymi poliestrowymi o grubości 12, 15, 18 μm do zastosowań wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2
- blachy z powłoką cynkową o masie 200g/m² lub stopu aluminium-cynk (AZ150) o masie 150g/m² - do stosowania wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2,
- blachy z powłoką cynkową o masie 200 g/m², a następnie po stronie licowej pokryte powłokami organicznymi poliestrowymi do grubości SP25 μm - do stosowania wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2,
- blachy z powłoką cynkową o masie 275 g/m² lub stopu aluminium-cynk (AZ150) o masie 150g/m² a następnie po stronie licowej pokryte powłokami organicznymi poliestrowymi o grubości 12, 15, 18 μm - w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2 – dla elewacji
- blachy z powłoką cynkową o masie 200g/m² i powłokami poliestrowymi o grubości 25μm lub wyższej – w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powłoką cynkową o masie 275g/m² lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150 g/m² i powłokami poliestrowymi o grubości 25μm, 30μm, 35μm, SP NOVA 50μm lub HDX 55μm, PVDF(25μm) – w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3,

- blachy z powłoką Z 350 lub AZ 185 g/m² – do zastosowań zewnętrznych w środowiskach C1, C2, C3,
- blachy perforowane zabezpieczone powłoką cynkową o masie minimum 275g/m² i powłoką organiczną poliesterową o grubości minimum 12μm – do zastosowań wewnętrznych o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana							
1	Odporność ogniowa	klasa B ROOF (t1), klasa B ROOF(t2), klasa B ROOF (t3)							
2	Reakcja na ogień	Grubość powłoki ≤25μm	Grubość powłoki >25μm	Blachy pokryte powłoką antykondensacyjną DRIPSTOP					
		A1	A2-s2,d0						
3	Odporność na siłę skupioną 1,2 KN rozstaw podpór L [mm]								
		<p style="text-align: center;">KONSTRUKCJA PODPOROWA KONSTRUKCJA PODPOROWA</p>							
Lp.	Symbol wyrobu	Gatunek stali	Grubość blachy					Położenie	
			0,50	0,63	0,70	0,75	0,88		
1	TRB-30	DX51D	L	1000	1260	1400	1500	1760	negatyw

Instytut Techniki Budowlanej:

Zakład Trwałości i Ochrony Budowli przeprowadził badania odporności korozyjnej wyrobów i wydał opinię NO-2/819/A/2008 i Raport z badań Nr LM00-0785/11/Z00NM – system oceny 4 Zakład Badań Ogniowych wykonał badania reakcji na ogień powłok lakierniczych i wydał opinie NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK – system oceny 3

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych wykonał badania na obciążenie skupione i wydał raport z badań – LK-0691/P/09 - system oceny 3

Wodoszczelność, przepuszczalność wody, powietrza i oparów – Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.

Zmiana wymiarów – rozszerzalność cieplna powinna być brana pod uwagę tam, gdzie taka zmiana może mieć wpływ na eksploatację produktu, należy brać pod uwagę odpowiedni współczynnik rozszerzalności cieplnej - stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów dachowych, określone są w PN-EN 508-1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta .

W imieniu producenta podpisał:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczysław Kijek
(nazwisko i stanowisko)

BUD MAT

..... **Mieczysław Kijek**
Podpis osoby upoważnionej

Płock 01.07.2013

Lp.	Nazwa	Ciężkość (kg)					Lp.	Nazwa
		0,50	0,63	0,75	0,85	0,95		
1	100	1200	1300	1400	1500	1700	100	
2	200	1200	1300	1400	1500	1700	200	
3	300	1200	1300	1400	1500	1700	300	
4	400	1200	1300	1400	1500	1700	400	
5	500	1200	1300	1400	1500	1700	500	
6	600	1200	1300	1400	1500	1700	600	
7	700	1200	1300	1400	1500	1700	700	
8	800	1200	1300	1400	1500	1700	800	
9	900	1200	1300	1400	1500	1700	900	
10	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1000	

Ważność: 12 miesięcy od daty wydania. W przypadku zmiany warunków użytkowania należy skontaktować się z producentem. Produkt przeznaczony do użytku w warunkach normalnych. Nie należy używać do celów innych niż określone w instrukcji obsługi. Produkt jest zgodny z normami EN 12667 i EN 12668. W przypadku uszkodzenia produktu należy skontaktować się z producentem. Produkt jest zgodny z normami EN 12667 i EN 12668.

Właściciel: Mieczysław Kijek
Adres: Płock, ul. ...
Telefon: ...

EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 14TG/TRB-30/9/13

Vertimas iš lenkų kalbos

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

TRB-30/1100

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidžia identifikuoti statybinį gaminį ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:

Žr. gaminio techninę specifikaciją.

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtį arba statybinio gaminio naudojimas pagal atitinkamą darniąją techninę specifikaciją

Savilaikės profiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statybinių objektų stogo dangos ar perdengimai bei kaip sienų apkala.

4. Pavadinimas, autoriaus teisių saugomas prekybinis pavadinimas ar prekės pavadinimas bei kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:

BUDMAT
Bogdan Więcek, Otolińska 25,
09-407 Płock

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių atitikties įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, kurios yra apibrėžtos V priede:

3 ir 4 įvertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam taikomas ši darnusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai.

Statybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritorijose su agresyvia aplinka (pagal PN EN ISO 12944-2:2001):

- skardos su 100 g/m² masės cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objektų su atmosferos C1 koroziškumo kategorijos aplinka viduje;
- skardos su 100 g/m² masės cinko danga ir po to iš priekinės pusės padengtos organinėmis poliesterio dangomis, kurių storis 12, 15, 18 μm, skirtos naudoti objektų su atmosferos C1, C2 koroziškumo kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m² masės cinko arba su 150 g/m² masės aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga, skirtos naudoti objektų su atmosferos C1, C2 koroziškumo kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m² masės cinko danga ir po to iš priekinės pusės iki SP25 μm storio padengtos organinėmis poliesterio dangomis, skirtos naudoti objektų su atmosferos C1, C2 koroziškumo kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 275 g/m² masės cinko arba su 150 g/m² masės aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir po to iš priekinės pusės padengtos organinėmis poliesterio dangomis, kurių storis 12, 15, 18 μm, skirtos naudoti C1, C2 koroziškumo kategorijos aplinkose – fasadams;
- skardos su 200 g/m² masės cinko danga ir su 25 μm arba storesnėmis poliesterio dangomis, skirtos naudoti C1, C2, C3 koroziškumo kategorijos aplinkose – fasadams;
- skardos su 275 g/m² masės cinko arba 150 g/m² masės aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25 μm, 30 μm, 35 μm storio poliesterio 50 μm SP NOVA arba 55 μm HDX, PVDX (25 μm) dangomis – C1, C2, C3 koroziškumo kategorijų aplinkose;

SECRET

Technical Information

SECRET/NOFORN/NOEYES/NOPI/NOALPHA/NOBETA/NOGAMMA/NOZETA/NOEPA/NOEPC/NOEPP/NOEPPA/NOEPPP/NOEPPA/NOEPPP

1. This document contains the identification codes and the following information:

2. The purpose of this document is to provide information to the following personnel:

3. This document is classified as follows:

4. This document is classified as follows:

5. This document is classified as follows:

6. This document is classified as follows:

7. This document is classified as follows:

8. This document is classified as follows:

9. This document is classified as follows:



Susegta, sunumeruota 4 (keturi) lapai

2014 m. balandžio 18 d.

Aš, Natalija Tkačenko, vertimų biuro „INTERPRETUM“ vertėja, prisiimu atsakomybę už vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertimų biuras UAB "INTERPRETUM"

Įmonės kodas 302299561

Adresas: Donelaičio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96

El.paštas: interpretum@inbox.lt

UAB "Interpretum"
Vertėja
Natalija Tkačenko