



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FMax/LT/17/1

## 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Keturių sluoksnių difuzinė membrana “Fortex® Max”

2. Naudojimo paskirtis (-ys): kvėpuojanti membrana skirta sienoms ir stogui

3. Gamintojas\*: UAB "BRASTA BUILD"\*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
el. paštas: [uzsakymai@brastabuild.com](mailto:uzsakymai@brastabuild.com);  
[www.brastabuild.lt](http://www.brastabuild.lt)

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo  
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistema 3

6a. Darnusis standartas: LST EN 13859-1:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai*  
LST EN 13859-2:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis. Apatiniai sienų dangų sluoksniai*

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nr. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku, POLLAND

6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas;  
techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma.

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	Armuotas polipropilenas (PP)	-----
Plotis	1,5 m (-0,5/+1,5 %)	EN 1848-2
Tiesumas	30 mm / 10 m	EN 1848-2
Plotinis tankis	160 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %)	EN 1849-2
Matmenų stabilumas	< 2 %	EN 1107-2
Pralaidumas vandens garams (sd)	0,07 (-0,01 / +0,03) m	EN ISO 12572
Nelaidumas vandeniui	W1 klasė	EN 1928
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	500 / 300 N/50mm (+/- 30 %)	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	15 / 20 % (+/- 30 %)	EN 12311-2



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FMax/LT/17/1

Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	260 / 290 N (+/- 20 %)	EN 12310-1
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ - 40 °C	EN 1109
Po dirbtinio sendinimo: - nelaidumas vandeniui - maksimalus tempimo stipris - santykinis pailgėjimas	NPD	EN 1296
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.brastabuild.lt	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

**8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:**netaikoma.

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

**Andrius Severinas, projekto vadovas**

*(vardas, pavardė ir pareigos)*

**Kaunas, 2021-02-21**

*(įsdavimo vieta ir data)*

*(parasas)*

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“