

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2015)*

1 puslapis iš 2

Nr. GCL-1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

1. Hermetikas "Geocel 2300" (skaidrus bespalvis)
2. Hermetikas "Geocel 2300" (spalvotas - baltas, juodas, rudas)

Vieno komponento trijų polimerų aukštos kokybės hermetikas

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** partijos identifikacinis numeris arba pagaminimo data nurodyti ant originalios pakuotės

3. **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:** gamintojo deklaruojamieji rodikliai.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Hermetikas, skirtas ertmių įvairiuose paviršiuose (metalas, mūras, stiklas, dauguma plastikinių ir dažytų paviršių), hermetizavimui. Protekius sustabdo iš karto po panaudojimo. Ilgaamžis, atsparus bet kokioms oro sąlygoms, netrūkinėja, atsparus plėšimui ir tempimui, elastingas, ypač atsparus ultravioletinių spindulių poveikiui. Uždažomas ne anksčiau kaip po 24 val.

Neskirtas naudoti ant polistireninio putplasčio, akrilinių, bituminių, guminių paviršių, taip pat ant paviršių, kurie liesis su maistu ar pašarais, nenaudoti geriamojo vandens sistemose. Prieš naudojant ant polimerinių (plastikinių) ar dažytų paviršių rekomenduojama patikrinti, ar hermetikas jų netirpina.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Geocel Products Group

A Business Unit of the Sherwin-Williams Company 101 W. Prospect Avenue
Cleveland, Ohio 44115, USA

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BRASTA BUILD",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32

El. paštas: uzsakymai@brastabuild.com; www.brastabuild.lt

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

sistema 4.

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

atliko netaikoma pagal sistemą netaikoma.

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma.

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

netaikoma.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2015)*

2 puslapis iš 2

Nr. GCL-1

<i>Rodiklio pavadinimas</i>	<i>Deklaruojamos vertės (norma)</i>
Paviršiaus plėvelės susidarymo trukmė	apie 45 minutes – priklauso nuo paviršių ir aplinkos temperatūrų, oro drėgmės ir siūlės gylio.
Visiškos vulkanizacijos laikas	ne daugiau 4 paros
Darbo temperatūra:	nuo -18°C iki +60°C
Eksploatacijos temperatūra	nuo -40 °C iki +80 °C
Mažiausias rekomenduojamas siūlės dydis	6,5 x 6,5 mm
Didžiausias siūlės dydis	13 (plotis) x 9,5 (gylis) mm
Pailgėjimas (elastingumas)	
- skaidrus	iki 1062 %
- spalvotas	iki 1180 %
Santykinis tankis	
- skaidrus	~ 0,92
- spalvotas	~ 1,19
Klampa	< 0.205 cm ² /s (40°C temperatūroje)
Cheminio mišinio degumas	
- skaidrus	degus skystis
- spalvotas	nedegus
Degumas po vulkanizacijos	F klasė
Pavojingos medžiagos:	nurodytos saugos duomenų lapuose (skaidraus ir spalvoto skiriasi)

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo įgaliotojo atstovo atsakomybe.

Pasirašyta:

Andrius Severinas, projektų vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

Priedas: cheminių produktų saugos duomenų lapai, kurie pateikiami tinklavietėje adresu: