

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP-1060B-02

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
1060B
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
EN 13859-2: Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis: Apatiniai sienų dangų sluoksniai.
3. Gamintojas:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Įgaliotasis atstovas:
-
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistemą 3
- 6a. Darnusis standartas:
EN 13859-2:2014
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
SHR NL (NB 1686)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
Darnioji techninė specifikacija EN 13859-2:2014

Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės		
SAVYBĖ	METODAS	VIENETAS	NOMINALI	MINIMALI	DIDŽIAUSIA
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Lankstumas žemose temperatūrose	EN 1109	°C	-	-	-40
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas ugniai	EN ISO 11925-2	klasė	E (*)	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Atsparumas plyšimui MD (vinims)	EN 12310-1	N	55	35	75
Atsparumas plyšimui XD (vinims)	EN 12310-1	N	50	30	70
Dirbtinis sendinimas UV spinduliais ir karščiu:	EN 1297 & EN 1296	liekamoji vertė			
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): ant mineralinės vatos ir medienos

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Luxembourg, 29/09/2014

Claude Metzdorf
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg