

# Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. RR-1

## 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas

- Plieninis stogo latakas „Bratex“
- Plieninis lietvamzdis „Bratex“

Tipo numeris:

- stogo latakas „Struga“
- lietvamzdis „Struga“

Partijos numeris: nurodytas etiketėje kaip „Pagaminimo data“

## 2. Numatomas naudojimas arba naudojimo sritys

Gaminiai skirti lietaus vandeniui nuo stogo surinkti.

## 3. Gamintojas

„Bratex Dachy sp. z o. o. sp. k.“, PL 39-200 Dębica, Przemysłowa 22

## 4. Eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir tikrinimo sistema

4 sistema

## 6a. Darnusis standartas

Referencinis numeris PN-EN 612:2006

## 7. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Mechaninis stipris – atsparumas koncentruotai jėgai

NPD (No Performance Determined)

Vandens nepralaidumas

Gaminiai be skylių (nepažeisti) nepraleidžia vandens.

Garų pralaidumas ir oro pralaidumas

Gaminiai be skylių (nepažeisti) nepraleidžia garų ir oro.

Matmenų kitimas

Šiluminė plėtra sukelia produkto matmenų kitimą, į ją turi būti atsižvelgta tada, kai dėl jos gali pasikeisti gaminio naudojimas. Todėl taikytinas plieno šiluminės plėtros koeficientas  $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ .

Patvarumas – medžiaga

- 0,6 mm storio plieno skarda DX52D (SSAB FAX) + cinko danga, kurios masė 275 g/m<sup>2</sup>

Patvarumas – dažų dangos rūšis ir storis

- A puslapis: SP 35µm
- B puslapis: SP 35µm

Patvarumas – ėdumo kategorija

Produktai gali būti naudojami objektuose, išsidėsčiusiuose vietose, kur aplinkos ėdumo kategorija C1, C2, C3.

Nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik joje nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė Maciej Mrzygłód, Dębica, 14-04-2020



# Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. RH-1

## 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas

- Latakų laikiklis „Bratex“

Tipo numeris:

- latakų laikiklis priekinei lentai „Struga“
- prie gegnių tvirtinamas latakų laikiklis „Struga“

Partijos numeris: nurodytas pakuotės etiketėje kaip „Pagaminimo data“

## 2. Numatomas naudojimas arba naudojimo sritys

Gaminiai skirti „Struga“ stogo latakams tvirtinti.

## 3. Gamintojas

„Bratex Dachy sp. z o. o. sp. k.“, PL 39-200 Dębica, Przemysłowa 22

## 4. Eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir tikrinimo sistema

4 sistema

## 6a. Darnusis standartas

Referencinis numeris PN-EN 1462:2006

## 7. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Mechaninis stipris – atsparumas koncentruotai jėgai

NPD (No Performance Determined)

Vandens nepralaidumas

Gaminiai be skylių (nepažeisti) nepraleidžia vandens.

Garų pralaidumas ir oro pralaidumas

Gaminiai be skylių (nepažeisti) nepraleidžia garų ir oro.

Matmenų kitimas

Šiluminis plėtimasis neturi įtakos gaminio eksploatacijai.

Patvarumas – medžiaga

- 1,25 mm storio plieno skarda DX52D (SSAB FAX) + cinko danga, kurios masė 275 g/m<sup>2</sup>
- 4 mm storio plieno skarda S235JRG2 + cinko danga, kurios masė 300 g/m<sup>2</sup>
- 5 mm storio plieno skarda S235JRG2 + cinko danga, kurios masė 300 g/m<sup>2</sup>

Patvarumas – dažų dangos rūšis ir storis

- A puslapis: SP 35µm
- B puslapis: SP 35µm

Patvarumas – ėdumo kategorija

Produktai gali būti naudojami objektuose, išsidėsčiusiuose vietose, kur aplinkos ėdumo kategorija C1, C2, C3.

Nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik joje nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė Maciej Mrzygłód, Dębica, 14-04-2020

